

Fremgangsmåde til vedligeholdelse af Anilox Valser

1. Påfør PRO Gravure Cleaner med Anilox svamp på hele Anilox valsens overflade.
2. Lad PRO Gravure Cleaner virke i ca 10 minutter (meget beskidte valser 15-20 minutter). Sørg for at valsen hele tiden holdes fugtig med PRO Gravure Cleaner, for at undgå at PRO Gravure Cleaner tørrer ind på overfladen.
3. Efter 10-20 minutter fugtes overfladen igen med PRO Gravure Cleaner, hvorefter at PRO Gravure Cleaner bearbejdes ind i overfladen med vores specielle stål børste.
4. Påfør derefter PRO Gravure Cleaner på hele valsens overflade og vent 5 minutter, hvorefter hele valsen renses med White Hex og masser af lunkent vand, til alt kemi er væk.

Dette benyttes til vedligeholdelse



White Hex klude



PRO Gravure Cleaner



Anilox svamp



Stålbørste



Sikkerhedsbriller



Handsker

VIGTIGT: Gennemlæs sikkerhedsdatablad inden brug.

Datablad og info kan findes på www.progravurecleaner.com

Har du spørgsmål kan du kontakte Graphiconsult Aps på mobil: +45 27 89 34 33
eller e-mail: rene@graphiconsult.dk, hjemmeside: www.graphiconsult.dk